



# NASTRI E PREFORMATI

La nostra società è particolarmente attrezzata nel produrre semilavorati quali nastri, preformati tranciati, preformati tagliati a laser e anelli da filo animato o massiccio di leghe quali Sn-Pb, Sn-Ag, Sn-Ag-Pb, leghe di Indio ecc.

## NASTRI

Gli standard di fattibilità sono:

	Minimo	Massimo
spessore mm	0.05	20
larghezza mm	6	100
	Ø interno	Ø esterno
misure bobina mm	60	200

Limiti diversi dai suddetti possono essere studiati su specifica richiesta tenendo conto delle caratteristiche meccaniche della lega.

Per leghe duttili quali Sn60-Pb40 o Sn50-Pb50 o simili, è possibile produrre nastri animati con più canali di flussante a base colofonia.

## PREFORMATI TRANCIATI o da TAGLIO LASER

Partendo da nastri come sopra specificati, è possibile ottenere elementi preformati per tranciatura in forma di dischi, quadri, rettangoli, rondelle, mentre mediante taglio laser sono ottenibili geometrie complesse a richiesta (solo su spessori inferiori a 0,25 mm).

## ANELLI DA FILO ANIMATO O MASSICCIO

Nel caso di anelli animati o massicci, il metodo produttivo più semplice consiste nel formare l'anello partendo da filo. Occorre rispettare alcuni parametri standard riportati nella tabella seguente che correla il Ø del filo con il Øi interno e il Øe esterno dell'anello:

Ø filo mm	Ø int. Min	Øest. Max	Ø filo mm	Ø int. Min	Øest. Max
da 0.4 a 0.7	1	4	da 1.6 a 1.7	4	12
da 0.8 a 0.9	1.5	7	da 1.8 a 2.1	5	15
da 0.9 a 1.1	2.5	8	da 2.2 a 2.4	7	20
da 1.2 a 1.5	3	10	da 2.5 a 3.0	10	25

naspref4

Rev 04 - 25/10/01



## OMODEO A. & S. Metalleghe S.p.A.

Sede e uffici:	20128 - Milano	Via Pontenuovo,51	Tel. 02/27200522 r.a	Fax 02/2592549	E-mail: info@omodeo.it
Magazzini:	20128 - Milano	Via Cesalpino, 2	Tel. 02/27200522		sito web: www.omodeo.it
	84015 - Nocera Superiore	Via S.ta Croce, 1	Tel. 081/5176213		
Stabilimento :	20041 - Agrate Brianza	Via Talete, 6	Tel/Fax 039 / 654415	Tel. 039/6058730	
Laboratorio :	20134 - Milano	Via dei Canzi, 14	Tel. 02/21591127	Fax 02/21592336	